

## Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig) Typ 74010

### Mit Zwischen- und Dichtring

Zur Verwendung an Hochspannungs-, Verbindungs- und Verzweigungskästen, Pumpen, Motoren, Trafo- und Schaltstationen. Zum Einführen von Hochspannungskabeln und -leitungen mit Gießharz-Endverschlüssen.

Technische Daten	
Schutzart	IP 66/67
Unter- und Oberschale	Sphäroguss
Zwischenring	Grauguss GG 20
Innensechskantschrauben	M8 x 35 Güte 12.9, blau chromatiert
Dichtung	EPDM
Pulverbeschichtung	RAL 3002 (rot)
Optional	Andere RAL-Farben möglich



### Beschreibung

Die Kabel- und Leitungseinführungen werden grundsätzlich ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz, aber mit Zwischen- und Dichtring geliefert. Gießharzkeule aus Gummi und Gießharz können extra bestellt werden. Bei Kabelendverschlüssen sind Gießharzkeulen aus Gummi und Gießharz enthalten. *Technische Daten Kabelendverschluss – siehe extra Datenblatt.*

Bestell-Nr.	Ausführung	Für Leitungs- bzw. Kabeldurchmesser/ -querschnitt	Für Spannungs-klassen	Bauart	Gewicht in kg
<b>74010.092</b> GX000001156	ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz	45 - 66 mm 10 – 185 mm <sup>2</sup>	6 – 11 kV		7,5
<b>BH.092-ER</b> FXA00001112	Zubehör: Gießharzkeule aus Gummi ohne Montagematerial		---		---
<b>BH0.249</b> FX000000872	Zubehör: Gießharz ohne Montagematerial		---		1,1
<b>74010.092-10</b> GX000000000	ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz	45 - 66 mm 10 – 185 mm <sup>2</sup>	6 – 11 kV		8
<b>BH.092-ER</b> FXA00001112	Zubehör: Gießharzkeule aus Gummi ohne Montagematerial		---		---
<b>BH0.249</b> FX000000872	Zubehör: Gießharz ohne Montagematerial		---		1,1
<b>74010.108-6</b> GX000000892	ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz	50 - 72 mm 10 – 185 mm <sup>2</sup>	6 – 35 kV		8
<b>BH.108-ER</b> FXA00000871	Zubehör: Gießharzkeule aus Gummi ohne Montagematerial		---		0,46
<b>BH0.249</b> FX000000872	Zubehör: Gießharz ohne Montagematerial		---		1,1
<b>74010.108</b> GX000000928	ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz	50 - 72 mm 10 – 185 mm <sup>2</sup>	6 – 35 kV		9,3
<b>BH.108-ER</b> FXA00000871	Zubehör: Gießharzkeule aus Gummi ohne Montagematerial		---		0,46
<b>BH0.249</b> FX000000872	Zubehör: Gießharz ohne Montagematerial		---		1,1
<b>74010.133</b> GX000001270	ohne Gießharzkeule aus Gummi und ohne Gießharz	72 - 100 mm 10 – 500 mm <sup>2</sup>	6 – 35 kV		11,0
<b>BH.133-ER</b> FXA00001113	Zubehör: Gießharzkeule aus Gummi ohne Montagematerial		---		0,92
<b>BH0.249</b> FX000000872	Zubehör: Gießharz ohne Montagematerial		---		1,1

Ersatzteile: Dichtring zwischen Gehäuse und Zwischenring	Bestell-Nr.	Gewicht in kg
Für Keule: Typ 74010.092 und Typ 74010.108-6	5729 FX000000089	0,10
Für Keule: Typ 74010.092-10, Typ 74010.108 und Typ 74010.133	53110.6-7 FX000000088	0,10