


Hochspannungsverbindungskasten Typ 73240

Bis 24 kV ohne oder mit Nebenkästen – für Hochspannungskabel oder –leitungen mit Endverschluss



Technische Daten			
	Hauptkasten	Nebenkasten	
Stromart	Wechselstrom	AC/DC	
Nennspannung	bis 24 kV	bis 500 V	
Leiterquerschnitt	16 - 150 mm ² 70 - 300 mm ²	bis 10 mm²	
Nennstrom	bis 650 A		
Schutzart	IP 65		
Material	Stahlblech oder Edelstahl		
Wandstärke	2 mm oder 3 mm		
Pulverbeschichtung	RAL 3002 (rot)		



Beschreibung

Das Gehäuse und der Deckel sind aus Stahlblech oder Edelstahl, im Deckel kann ein Sichtfenster eingebaut werden. Im Hauptgehäuse befinden sich drei Keramik-Klemmensockel für zwei Leiterklemmungen mit einem Leiterquerschnitt bis zu 300mm². Jeweils zwei Erdungsklemmen in Laschenausführung sind im Inneren und an den Außenseiten des Gehäuses angeschweißt. Das Gehäuse ist wahlweise ohne oder mit Nebenkästen für die Verbindung von Überwachungs-, Steuer-, Lichtwellen- und sonstigen Leitern ausgestattet.

Auf dem Deckel: Warnschild "Hochspannung Lebensgefahr" in Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch.

Bestell-Nr. Stahlblech	Bestell-Nr. Edelstahl	Ausführung	Leiterquer- schnitt in mm²	Bauart	Gewicht in kg
20000.0039 GX000009009	20000.0039-28 GX000000000	3 mm, mit Nebenkasten mit 2 x DAE, ohne Sichtfenster 3xM50 (27-38mm)1xM80 (53-60mm)	bis 150	-	
73240.22-150 GX000000000	73240.22-150-28-41 GX000000000	2 mm (-28 3 mm) mit Nebenkasten, mit 2 DAE mit Deckelkontaktschalter	bis 150		
73240.22-150-42 GX000000000	73240.22-150-28 GX000000000	2 mm (-28 3 mm) mit Nebenkasten	bis 150	-	
73240.12-150 GX000000000	73240.12-150-28 GX000000000	3 mm ohne Nebenkasten mit Sichtfenster	bis 150	-(1)-	ca. 65
73240.12-300 GX000000000	73240.12-300-28 GX000000000	3 mm ohne Nebenkasten mit Sichtfenster	bis 300	-[]	ca. 65
73240.22-300 GX000000000	73240.22-300-28 GX000000000	2 mm (-28 3 mm) mit Nebenkasten mit Sichtfenster	bis 300	-(1)-	ca. 67
73240.22-150-26 GX000000000	73240.22-150-28-26 GX000000000	2 mm (-28 3 mm) mit Nebenkasten mit DAE, mit Heizung mit Sichtfenster	bis 150	-(1)-	ca. 69

Geeignete Kabel- und Leitungseinführungen und Zubehör

- Zwischenringe mit Kabelverschraubungen
- Verschlussschrauben zum Verschließen von nicht benötigten Bohrungen
- Kabel- und Leitungseinführung (zweiteilig):
 - Typ 74010.092-10, Bestell-Nr. GX000000000 Typ 74010.108, Bestell-Nr. GX000000928 Typ 74010.133, Bestell-Nr. GX000001270

Optionen:

- Deckelkontaktschalter
- Druckausgleichselement (DAE)
- Transportschlitten
- mechanische Abschließvorrichtung
- ohne oder mit Nebenkästen
- Sichtfenster im Deckel
- thermostatgesteuerte elektrische Heizung
- Hochspannungsindikator SLB